

CRAWFORD EUROLINE

Isolerad takskjutport för manuell manövrering med portautomatik som tillval.

PRODUKTBESKRIVNING

Material - Konstruktion

Beklädnad:

Utsida i panelmönstrad, 0,5 mm tjock, slät galvaniserad stålplåt. Ytan är ugnslackerad i dubbla lager. Euroline finns i fjorton standardkulörer och två dekorytor. Den kan även, mot tillägg, erhållas i valfri NCS- eller RAL kulör. Insidan av porten är dock alltid gråvit (RAL 9002).

Beslagning:

Porten är försedd med kraftiga tätningar, ventilation genom en luftspalt i underkant av portbladet samt lås förberett för oval ASSA-cylinder, typ707. Portbladet som löper i vägg- och takskenor utbalanseras med torsionsfjädrar i framkant ovan portöppningen.

Konstruktion:

Sandwichpanel med 40 mm tjock isolering. Isoleringen består av CFC-fritt polyuretanskum. Värme- genomgångskoefficient (*U*-värde) är 1,4 till 1,6 W/m²K.

Säkerhetsutrustning port:

Utvändigt kläm- och petskydd inbyggt mellan sektionerna samt fjäderbrottsskydd som förhindrar att porten faller ner vid fjäderbrott. Porten uppfyller de europeiska säkerhetsreglerna (CEN).

Tillval

Takföljande skenor med vinkeln 15, 20, 25 eller 30 grader.

Fönster i ett flertal olika utföranden.

Låglyftsbeslag vilket minskar kravet på överhöjd.

Portautomatik

Crawford Euroline kan motordrivas med någon av Crawfords portautomatiker; Crawford Ultra, Crawford Ultra S, Crawford Ultra Excellent eller Crawford Ultra Excellent Quick.



Crawford Euroline