

PIKALAMELLINOSTO-OVI OSP42S

Suunniteltu vauhdittamaan liiketoimintaasi

Normstahl OSP42S -pikalamellinosto-ovien hallintajärjestelmä ja vahvistettu rakenne vauhdittavat liiketoimintaasi. Nopeus kohentaa työskentely-ympäristöä, parantaa turvallisuutta ja auttaa säästämään energiakustannuksia. Normstahl OSP42S on suunniteltu vauhdittamaan liiketoimintaasi.

Nopeuden edut

Nopeudesta on runsaasti hyötyä yrityksille, joissa ovia avataan usein, ajoneuvojen korkeudet vaihtelevat, lämpötila halutaan pitää hallinnassa ja törmäykset oveen halutaan estää. Noin metrin sekunnissa liikkuva Normstahl OSP42S ei pelkästään säästä aikaa. Se auttaa käyttämään aikaa tehokkaammin.

Energiatehokas ja taloudellinen

Nopeus auttaa pitämään sisäilmaston hallinnassa, koska ovi sulkeutuu nopeammin. Ovi on tiivistetty veden ja tuulen pitäväksi sekä ilmaa läpäisemättömäksi. Kun lämpötilaa hallitaan paremmin, lämpöhukka pienenee, energiaa kuluu vähemmän ja CO₂-päästöt pienenevät.



Normstahl Pikalamellinosto-ovi OSP42S

TEKNISET TIEDOT

Vakiokoko enintään (L x K) ¹	5000 x 5000 mm
Lamellin paksuus	42 mm
Ikkunat	valinnainen
Käyntiovi	ei mahdollinen
Avautumisnopeus	≈1,0 m/s
Tuulikuorma, EN 12424 ²	luokasta 2
Lämmönläpäisy, EN 12428 ³ Umpilamelliteräsovi	1,0 W/(m²K)
Veden läpäisevyys, EN 12425	Luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426	Luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta

2) Suurempi tuulikuormaluokitus tilauksesta

3) Oven koko 5000 x 5000 mm

TURVALLISUUTTA, MUKAVUUTTA JA KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ

Kun oven valokenno tunnistaa esteen oviaukossa, ovi pysähtyy heti, joten onnettomuuksien ja loukkaantumisten riski vähenee. Nopeammin avautuva ovi vähentää ajoneuvoihin ja kuormiin törmäämisen riskiä. Samalla vetoa ja melua esiintyy vähemmän, joten työskentely-ympäristö kohenee.

TARPEITASI VASTAAVA OVI

Normstahl OSP42S voidaan räätälöidä. Valitse heloitusmalli, oven väri sekä ikkunoiden muoto, määrä ja sijainti. Vaihtoehtoja on tuhansia, joten voit suunnitella oven tarpeisiisi sopivaksi.

Mittatiedot



SL




HL



VL

Paneelivaihtoehdot




OSP42S voidaan räätälöidä
Valitse helotusmalli, oven väri sekä ikkunoiden muoto, määrä ja sijainti. Vaihtoehtoja on tuhansia, joten voit suunnitella oven tarpeisiisi sopivaksi.



Ikkunat

Saatavana on useita murronekstävillä kehyksillä varustettuja ikkunavaihtoehtoja eri materiaaleista.

Lisävarusteet kulunvalvonta ja automatiikka



Kun oven valokenno tunnistaa esteen oviaukossa, ovi pysähtyy heti, joten onnettomuuksien ja loukkaantumisten riski vähenee.



Sisäpuoli



Ulkopuoli

Lukko sisältää kahvan ja sylinterin molemmilla puolilla tai vain sisäpuolella.

Ulkopuolelle saatavat vakiovärit

Teräs



Rypsinkeltainen
RAL 1021



Sammaleenvihreä
RAL 6005



Grafiitinharmaa
RAL 7024



Syvämusta
RAL 9005



Puhtaan valkoinen
RAL 9010



Tulipunainen
RAL 3000



Antrasiitinharmaa
RAL 7016



Suklaanruskea
RAL 8017



Valkoinen alumiini
RAL 9006



Tilauksesta
Muut värit



Gentiansininen
RAL 5010



Mustanharmaa
RAL 7021



Harmaanvalkoinen
RAL 9002



Harmaa alumiini
RAL 9007

